


Seguros para Ganchos



**S-4320
Juego De
Seguro**

- El seguro estampado de trabajo pesado que encaja en la punta del gancho.
- Resorte para uso intensivo de larga duración.
- Se puede convertir en gancho de seguro Positivo (Positive Locking) cuando se utiliza la chaveta.
- Los juegos de seguros son proveídos sin ensamblar e individualmente empaquetados con instrucciones.
- Cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g) y 1926.1501(g) (cuando se traba con el perno, la tuerca y el pasador) para izaje de personal.



El nuevo juego del seguro S-4320 no encajará en los estilos antiguos de los ganchos 319, 320 y 322.

Juego de Reposición de Seguro S-4320 para 319N, 320N, 322N y 339N y los NUEVOS Ganchos 1327 y 1339

Tamaño del gancho (t)			Código del Gancho	S-4320 No. de parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)		
Carbono	Aleación	Bronce				B	D	E
3/4	1	.5	D	1096325	.03	.50	.15	1.44
1	1-1/2	.6	F	1096374	.04	.54	.17	1.56
1-1/2	2	1	G	1096421	.04	.63	.17	1.66
2	3	1.4	H	1096468	.06	.66	.17	1.91
3	5	2	I	1096515	.10	.83	.20	2.31
5	7	3.5	J	1096562	.15	1.04	.20	2.88
7-1/2	11	5	K	1096609	.28	1.25	.27	3.56
10	15	6.5	L	1096657	.33	1.35	.27	3.81
15	22	10	N	1096704	.84	1.66	.39	5.18

Ejemplo de localización de la Identificación del gancho




IMPORTANTE: Instrucciones para ensamblar el seguro S-4320 en los ganchos 320N



Paso 1

1. Coloque el gancho a un ángulo de aproximadamente 45 grados con la leva hacia arriba.




Paso 2

2. Coloque los espirales del resorte sobre la leva con las patas del resorte hacia la punta del gancho y la vuelta del resorte colocada hacia abajo y contra del gancho.




Paso 3

3. Coloque el seguro al lado de los puntos en el gancho. Deslice el seguro en las patas del resorte entre la placa de fijación y el cuerpo del seguro hasta que éste quede parcialmente sobre la leva del gancho. Luego, empuje el seguro y el resorte hasta que el seguro pase por la punta del gancho.



Paso 4, 5, & 6

4. Alinee los orificios del seguro con la leva del gancho.
5. Inserte el perno a través del seguro, el resorte y la leva.
6. Apriete la tuerca de cierre automático en el extremo del perno.



Step 7

(Para izaje de personal)

7. Con el seguro cerrado y el equipo de izaje descansando en la base del gancho, inserte el pasador de chaveta a través de la punta del gancho y asegúrelo doblándole las patas.